


ケーブル孔：  
電源・ビデオ・RS485複合線



機器イメージ

機器名称	AP-4102DC (AHD/TVI/CVI/CVBS PTZ式カメラ)		各種機能設定		各種機能仕様
CCD形式	1/2.8 2.0Mp SONY	各種機能設定	OSD	赤外線LED	
撮像素子	Progressive CMOS	A E S	○	防水機能	
有効画素数	1080p(1920x1080)	A G C	○	レンズ仕様	VF4.7~47mm
同期方式	内部同期方式	A W B	○	ズーム倍率	光学10倍
映像出力	1.0Vp-p 75Ω BNC	S S N R	○	クルーズ	4パターンクルーズ
TV方式	NTSC方式	S S N R - U P	○	プリセット	255プリセット
被写体照度	0.2 lx	A L C		ツアー	8スイング
S N比	52db 以上 (AGC-OFF)	I C R / B & W	○	旋回角度	P360° / T90°
温度環境	-0°C~+40°C	E L C		動作速度	Manual P300°・T120° / 秒 Preset 300° / 秒
湿度環境	20%~90%(結露なき事)	F L	○	プロトコール	PELCO D&P/UTC
機器色調	ホワイト基調	D A Y & N I G H T	○	FLIP機能	DIGITAL フリップサポート
電源電圧	DC12V/2.0A	M I R R O R	○	ヒーター & ファン	5°C/ON 45°C/OFF
消費電流	MAX 0.8A	D N R		モーションディテクト	上記は屋外型のみ
機器重量	0.9 Kg	W D R	○	フラッシュマスク	
機器寸法	W141x H130mm	3 D 機構		パワーアップ機能	有り