

## 主要機能

- 16 NVRの中央監視システム
- 最大 256CHのカメラを監視制御
- Full HD H.264型式をサポート
- 最先端の映像解析機能を内蔵
- 表示映像向上ツールを内蔵
- 二重階層 E-マップモニター
- 使いやすい表示画面割り当て
- 双方向音声と4CH映像の同時表示機能



### マルチモニター 管理

		256 CH (Manage 16 NVRs)	1024 CH (Manage Unlimited NVRs)
		<b>SCMS-3000</b>	<b>SCMS-3000 Pro</b>
映 像	最大表示Ch	256	1024
	最大ライブ画面表示	64	64
画像圧縮方式		MPEG, MPEG4 F. 264	MPEG, MPEG4 F. 264
最大表示フレーム数	最大表示フレーム数	30	30
	最大解像度	5MP	5MP
全映像表示数	全映像表示数	2(8x8)	2(8x8)
	スナップショット機能	有	有
AVファイル出力	AVファイル出力	有	有
	映像拡張表示機能	有	有
映像分割表示方式	映像分割表示方式	1/4/6/9/13/16/25/36/64分割	1/4/6/9/13/16/25/36/64分割
	映像配列方式	単一/グループ/構成/パターン(レイアウト)	単一/グループ/構成/パターン(レイアウト)
再生同期Ch	再生同期Ch	4 Ch	4 Ch
	双方向音声	有	有
音 声	出力数	8	8
	E-マップ表示方法	Dual(二重階層)	4階層 NVR側で割り当て可能)
イベント	イベントモニター	有	有
	シーケンス表示	1Ch/グループ/パターン/NVR設定/全Ch	1Ch/グループ/パターン/NVR設定/全Ch
録 画	DGイベント入力	有	有
	モーションディテクト	有	有
モーションディテクト	映像識別機能	有	有
	DGI PTZ操作機能	有	有
プリセット	プリセット映像表示	有	有
	プリセットパトロール	有	有
スケジュール	自動パン動作機能	有	有
	手動録画機能	有	有
イベント	スケジュール	---	---
	イベント	モーション/映像識別/デジタル入力	モーション/映像識別/デジタル入力
管理	プリボスト警報	---	---
	記録ストレージ	---	---
I V A	リサイクル	---	---
	リモートモニター	---	---
基 本	リモート再生	---	---
	リモートバックアップ	---	---
基本機能	リモート設定	---	---
	ウェブクライアント	---	---
基本機能	モバイルクライアント	---	---
	スマートカメラ検索	有	有
基本機能	サポートカメラ	30社ブランド	30社ブランド
	ライセンス	無料(NVR組込)	有料(NVR組込)
基本機能		設定とシュミレータ- スマートモーションディテクト/被写体ロス/被写体カウント/枠内検出/カメラ調整/外周検出/顔検出	設定とシュミレータ- スマートモーションディテクト/被写体ロス/被写体カウント/枠内検出/カメラ調整/外周検出/顔検出