

EX-SDI/TVI/AHD/CVI UTP TRANSMIT

EX-SDI/AHD/TVI/CVI/ANALOG Twisted Pair Transmit

EB-506-HDTP

EX-SDI/HD-Analog

EX-SDI
伝送距離：200m
ペア製品



EB-401-HD

EX-SDI/HD-Analog

EX-SDI
伝送距離：100m
ペア製品



サージ保護回路内蔵：Solid State Surge Protection
映像保護回路：2Kv/IEC6100-4-5/1955(入出力)
対応信号：EX-SDI/AHD/TVI/CVI/ANALOG
* HD-SDI 信号には対応していません。

サージ保護回路内蔵：Solid State Surge Protection
映像保護回路：2Kv/IEC6100-4-5/1955(入出力)
対応信号：EX-SDI/AHD/TVI/CVI/ANALOG

TTP-111HDP-LK-KIT/1Ch・414HD/4Ch・016HD/16Ch

製品の特徴

TTP-111HDP-LK は一本のCAT5/5E UTPケーブルで、HD-TVI/AHD/CVI/ANALOG
カメラ映像をDVRやQUAD等へ出力します。
映像伝送距離は最大300m (AHD/CVI/ANALOG) 最大250m (TVI)
ANALOG HDカメラ電源と、映像信号の長距離伝送を可能にしました。

製品の仕様

製品型式	TTP-111HDP-LK-KIT	TTP-414HD	TTP-016HD
映像信号出力	BNC-F/1Ch	BNC-F/4Ch	BNC-F/16Ch
最大出力電流	最大500mA		—
伝送帯域幅	50Hz~60MHz		
静電気保護回路	30KV(Air),15KV(Contact)：I E C 61000-4-2		
過電圧保護回路	40A(5/50ns)：I E C 6100-4-4		
最大伝送距離	5C-2V/最大300m (AHD/CVI)・5C-2V/最大250m(TVI)		
入力電源電圧	AC24V・50/60H		—
出力電源電圧	DC12V/1A		—
消費電力	10W/MAX		—
使用温度環境	温度0℃~50℃以内		
使用湿度環境	湿度20%~80%以内(結露なき事)		
機器材質	ABS/スチール		
機器寸法	W69xH20.7xD25	W110xH24x77	W430xH44xD10
機器重量	約75g/SET重量	約205g	約4.0Kg
PC1A	カメラ側AC/DCコンバーター/W69xH20.7xD25/電源側AC24V/0.8		

TTP-111HDP-LK-KIT (機器+ PC-1A + 電源 ADP)



機器仕様、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります