

IP02 PHK 4Ch UTP/COAX PoE HUB JECK

4-Port 10/100Mbps 802.3af PoE + 1-Port Ethernet-UTP/Coax

製品の特徴

IP02-PHK+IP02D キットはCAT5-Eまたは5C-FB同軸ケーブルを使用して4Chの10/100Mbps PoE機器を最大1200m(UTP)、2000m(同軸)の長距離伝送する画期的なPoEスイッチです。
IP監視カメラ、ワイヤレスアクセスポイント、IP電話等、あらゆるPoE機器とTCP/IP機器の長距離伝送を可能にしました。

IP02-PHK



IP02D



参考機器接続図



参考DATA伝送速度

CAT5-e/6 UTP

配線距離	伝送速度
200m	50Mbps
300m	50Mbps
600m	40Mbps
900m	30Mbps
1200m	20Mbps

参考DATA伝送率は工場内検査機器を使用した計測結果の伝送数値であり実際の運用結果と異なる場合があります。

5C-2V/5C-FB

配線距離	伝送速度
200m	75Mbps
400m	65Mbps
600m	60Mbps
800m	50Mbps
1000m	40Mbps
1200m	30Mbps
1400m	25Mbps
1600m	20Mbps
1800m	20Mbps
2000m	20Mbps

製品仕様概略

製品番号	IP02PH	IP02D
入出力型式	BNCx1/RJ45X5	BNCx1/RJ45X5
LED表示灯	10個	4個
PoEポート	IEEE802.3af 準拠	—
外部電源	DC55.5V/1.26Am/70W	DC5V/2.0A
消費電力	5.5W	750mA
動作温度	0 ~ 55 °C	
動作湿度	95%未満	
機器寸法	W167xD110xH40mm	W109.6xD121.3xH30mm
機器重量	500g	260g

機器仕様、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります