



本体外観・仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

機 器 名 称	I TR-HD2000型 DVR/H. 264 High Profil圧縮方式		
定 格 電 力	内部温度40℃環境にて/DC12V : 3W/Max		
映 像 入 出 力 型 式	SMPTE292M/274M/296M(1.485Gb/S)		
映 像 入 出 力 型 式	1080i@60/50Hz・1080p@30/25Hz・720p@60/50/30Hz		
録 画 フレームレート	1920x1080@25fps 1280x720@30fps		
録 画 品 質	High(高)/Normal(普通)/Basic(低)		
録 画 記 録	AVI記録ファイルに撮像日時記録(PC接続:カード記録日時指定再生可能)		
カ メ ラ 入 力	HD-SDIカメラ1台/BNC接続		
録 画 用 SD カード	最大128Mb		
機 器 接 続 型 式	BNC接続/ミニUSB(PC接続:再生用)		
センサー&アラーム入出力	アラーム入力x1		
モーションディテクト機能	接続カメラに検知範囲と検知感度の設定が可能		
録 画 モ ー ド	常時/センサー/スケジュール/モーションディテクト録画		
再 生 速 度	X1/X2/X4/X/X16/X32/64倍速再生		
画 像 出 力	HD-SDI/HDMI/1920x1080・VIDEO		
画 面 表 示 言 語	日本語・中国・韓国・英語の他5ヶ国語に対応		
電 源 電 圧・消 費 電 流	電源アダプター: DC12V入力/最大消費電力: 3W		
機 器 重 量	220g	機 器 寸 法	W104mm / D77mm / H26mm

▼ 専用RCスイッチ ▼DC12V1A電源アダプター ▼マニュアルCD同梱