



A-A'
車載用振動吸収ベース

内部SD/MAX32Gb搭載可能/ヒーター&ファン：オプション

機器名称	JSR-HP020-29/H. 264&265 (IP-PTZ)		各種機能設定	各種機能仕様	
センサー形式	1/2.8 2.0Mp CMOS	各種機能設定	WEB	赤外線LED	IR 50~60m
スキャン方式	Progressive SCAN	AES	○	防水機能	IP 66/TVS:6.0KV
有効画素数	1920x1080/2.0Mp	AGC	○	レンズ仕様	VF4.7~94mm
映像解像度	25fps/1280x960・25fps/1280x720 30fps/1280x960・30fps/1280x720	ATW	○	ズーム倍率	光学20倍/DG10倍
映像出力	RJ45 (ONVIF)・10/100Mbps	ACE	○	プリセット	50プリセット/HOME
TV方式	NTSC/PAL方式	FWB	○	パターン	ツアー・オートパン
被写体照度	0.05lx@F1.6	SOB		クルーズ	—
SN比	50db 以上 (AGC-OFF)	BLC	○	旋回角度	P0~360° /T-45~90°
温度環境	-35℃~+55℃	HLC	○	動作速度	水平 0.1~160° /秒 垂直 0.1~120° /秒
湿度環境	0%~90% (結露なき事)	FOG		プロトコル (通信)	PELCO D&P/RS485
機器色調	アイボリー/他	DAY&NIGHT	○	プロトコル (IP)	TCP/IP・ICMP/HTTP/HTTPS/FTP DHCP/ONVIF
電源電圧	DC12~18V・3.5A	HEATER	○	ユーザー	32人/3レベル
消費電流	IR点灯時/50W	DNR	○	セキュリティー	ユーザー名・パスワード
機器重量	2.5 Kg/NET	WDR	○	WEB言語	英語/中国語
機器寸法	W124x H235mm	ICR	○	付属ケーブル	1.0m