

MR-208/308 HD Zoom Camera

**1/3" 2.0 Mega Pixel Panasonic
Progressive CMOS Sensor
EX-SDI/HD-SDI Full HD + CVBS
1080p/25,30,50,60fps High Resolution**

製品の特徴

True WDR 機能は被写体撮像の明暗差を極限までなくして鮮明な映像が得られるよう高度の自動撮像補正機能を提供しています
小型カメラながらLED_IRは100m照射が可能です
可変レンズのリモート操作はRS485/422適合
各種デジタルズーム機能はx32倍の高倍率です
DSS 機能は被写体照度が不足する場所での撮像に、自動的にシャッター速度を変化させて最適な画像を提供できる機能です
DIS 機能はカメラ設置場所の振動や風圧によるブレをデジタル処理により最適化します



MR-208 OPx20/DGx32 4.7-94mm
MR-308 OPx20/DGx32 4.3-129mm

MR-208/308

MR-208/308 EX/HD-SDI (DC12V)

Features

1/3" 2.0 Mega Pixel Panasonic

Progressive Cmos Sensor

EX/HD-SDI 1080P Full HD Resolution

x20 4.7-98mm / x30 4.3-129mm Zoom

Wide Dinamic Range & (True-WDR)

Digital Noise Recdution (3D-DNR)

Highlight Suppression BLC & HLC

Programmable Private Masking 24 Zone

Motion Detection Fubction 3 Position

True Day and Night Function

High Power 9 LED (Max 100m)

JECK CCTV GOOD IR CAMERA COLECTIONS

高品質と低価格の追求の極みが高画質映像の
確かな安心を皆様にご提供いたします



仕様 / 型式	MR-208	MR-308
イメージセンサー	1/3 2.0 Panasonic CMOSセンサー	
解像度	1956(H)x1266(V) 2.48Mp	
有効解像度	1944(H)x1092(V)/NTSC	
シャッター速度	1/30秒~1/30,000/秒/AUTO	
スキャンング	30fps/60fps 7°0'レゾリューション	
S/N 比	50db以上	
映像出力	HD・SDI/CVBS:1.0Vp-p/75Ω	
内蔵レンズ	x20/4.7~98mm	x30/4.3~129mm
被写体照度	0.5Lx@f1.2/0.1Lx(DSS ON)	
機能設定	OSDメニュー/英語・中国語・日本語他	
ホワイトバランス	AWB/マニュアル/Push Lock・選択	
逆光補正機能	ON/OFF	
WDR&DG-WDR	OFF/WDR/DG-WDR	
Day & Night機能	自動/カラー/EXT/BW	
E_ズーム機能	OFF/2~32倍	
A C E機能	ON/OFF (AUTO)	
3 D-DNR機能	ON/OFF (AUTO)	
F O G機能	ON/OFF	
D S S機能	ON/OFF (DGスローシャッター機能)	
H L C機能	ON/OFF (逆光部マスク機能)	
プライバシー機能	ON/OFF・選択(24ゾーン)	
F L I P機能	OFF/上下/左右/上下左右	
動作環境 / 温度	-10℃~50℃	
動作環境 / 湿度	30%~90%	
動作電源 / 電流	DC12V/1.5A/AC24V可	
機器寸法	135(W)x78(H)x134(D)mm	
機器質量	約1.4Kg	

機器仕様、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります