



OP:HD-TVI選択時にはCVBS出力は無効です

機器仕様/形状は改良のため予告なく変更する場合があります

機器名称	MR-308 (EX-SDI/HD-SDI/CVBS IR カメラ)		各種機能設定	各種機能仕様	
撮像素子	1/3 2Mp Sony CMOS Sensor	各種機能設定	OSD	赤外線LED	IR-LEDx9/100m
		A E S	○	防水機能等	IP67/対衝撃10等級
有効画素数	1937x1097p/60・50fps	D I S	○	レンズ仕様	OP 30倍 Day&Night
同期方式	内部同期方式	A W B	○	ズーム倍率	4.3~129mm/~f4.7
映像出力	1.0Vp-p 75Ω BNC	A T W	○	DG ZOOM 機能	2~32倍/OFF
T V 方式	NTSC方式	A C E	○	D I S	AUTO・ON/OFF
被写体照度	0.125 lx/DSS使用時	H L C	○	DG フリップ 機能	OFF/垂直・水平・垂水
S N 比	50db 以上/AGC OFF	B L C	○	DAY&NIGHT	AUTO/COLOR/WB/EXT
温度環境	-10℃~+50℃	D S S	○	カメラ制御	RS-485/RS-232
湿度環境	0%~90%(結露なき事)	F L	○	ポーレート	2400~115200bps
機器色調	アイボリー基調	F O G	○	プロトコール	PeIco-D/P・VISCA
電源電圧	DC12V/AC24V±10%	M I R R O R	○	DG 出力	x4 アラーム/x2 リレー出力
消費電流	MAX 2.0A	D N R / 2D・3D	○	モーションディテクト	ON/OFF 3エリア
機器重量	1400 g	W D R	○	プライバシーマスク	ON/OFF 24エリア
機器寸法	W138x D134x H78mm	3 D 機構		オプション機能	HD-TVI 信号出力