



TO POWER BOX: 電源重畳式入力BNCに接続した場合でも、VIDEO BNCから映像信号が出力されます。
 DUAL電源供給機能: カメラは電源重畳/別送供給を自動感知して動作しますので、電源重畳電圧が不足する場合
 電源入力端子にDC12V電源を供給する事が可能です(保護回路によりカメラを保護します)

| 機器名称 | MTC-WD403SC(1280H Analog PoC カメラ) | | 各種機能設定 | | 各種機能仕様 |
|-------|-------------------------------------|---------|--------|------------|----------------|
| 撮像素子 | 1/3.2 Sony HEDR Starvis CMOS Sensor | 各種機能設定 | OSD | 赤外線LED | |
| | | A E S | ○ | 防水機能 | |
| 有効画素数 | 1280x960・820/850TVL | M E S | ○ | レンズ仕様 | AI_VF 2.8~12mm |
| 同期方式 | 内部同期方式 | A W B | ○ | Sens Up 機能 | |
| 映像出力 | 1.0Vp-p 75Ω BNC | A T W | ○ | A-F O G | AUTO/OFF |
| T V方式 | NTSC方式 | A W C | ○ | L S C | |
| 被写体照度 | 0.05 lx@f1.4 | H L C | ○ | DAY&NIGHT | AUTO/DAY/NIGHT |
| S N比 | 55db 以上 (AGC-OFF) | B L C | ○ | 旋回角度 | |
| 温度環境 | -10°C~+50°C | I C R | ○ | 動作速度 | |
| 湿度環境 | 20%~90%(結露なき事) | A-F L | ○ | プロトコール | |
| 機器色調 | ベージュ基調 | イメージフィク | | 内蔵ヒーター | |
| 電源電圧 | DC 12V(電源装置~) | MIRROR | | 内蔵ファン | |
| 消費電流 | MAX 150mA/1.2W | D N R | ○ | モーションディテクト | |
| 機器重量 | 365 g | W D R | ○ | プライバシーマスク | 16エリア ON/OFF |
| 機器寸法 | W55x D153.5x H46.5mm | 3D機構 | × | OSD言語 | 英語他/日本語ナ |