

MTC-WDL6032SC 820TVL CAMERA JECK

MTC-WDL6032SC BOX CAMERA

**1/3.2 Sony HWDR 1280H STARVIS
CMOS Sensor Color 820/WB 850TVL
Color 0.05 BW 0.03Lux@F1.4
PoC One Cable Box Camera**



IP66

High Resorution PoC Camera

製品の特徴

DUAL 電源機能は PoC 電源と別送電源の同時接続が可能で、電圧不足を自動検知して適正な電源をカメラに供給する機能です
ハイパワー WDR (75db) 機能は屋内外等の明暗差を合成して最適な画像を提供します
AUTO DEFOG 機能は霧や霏が発生する状況下での撮像時に自動補正回路の働きによりこれら除去して鮮明画像に修正する機能です
赤外線 LED IR x30 15 ~ 20m 照射

MTC-WDL6032SC (DC12V POC)

Features

**1/3.2" Sony HWDR 1280H STARVIS
CMOS Sensor Color-820 WB-850TVL
Vide Out 960p@25/30 fps 1.0Vp-p 75 Ohm
Digital Wide Dinamic Range (75db)
Digital Noise Reduction (Y/C)
Highens Light Compersation (HLC)
Day & Night (Day/Night/Auto)
Programmable Private Masking Area
Auto Flickerless Function
Lens shading compersation Function
Mechanical ICR Cut Filter Function
AES Function Auto/Manual
MES Function (1/50 ~ 1/1000,000)**

JECK CCTV GOOD BOX CAMERA COLLECTIONS

高品質と低価格の追求の極みが高画質映像の
確かな安心を皆様にご提供いたします



MTC-WDL6032SC

仕様/型式	MTC-WDL6032SC
撮像素子	1/3.2 Sony HWDR 1280H STARVIS
解像度	1280(H)x960(V)/NTSC
シャッター速度	1/50~1/100,000秒/FL/マニュアル
S / N 比率	75db (AGC/OFF)
映像出力	960P@25/30fps/1.0Vp-p/75Ω
搭載レンズ	AI_VF 2.8~12mm
被写体照度	0.05Lx@f1.4/0.03Lx@f1.4 (WB)
機能設定	OSDメニュー/6ヶ国語(日本語無)
ホワイトバランス	ATW/Push、Lock/User1、2/マニュアル
逆光補正機能	AUTO/BLC・HLC/OFF
デジタル W D R	高/中/低
Day&Night機能	AUTO/DAY/NIGHT
AES	AUTO (1/50 (60) ~ 1/100,000)
MES	MANUAL (1/50 (60) ~ 1/100,000)
AGC	AUTO (4レベル)
D N R 機能	高/中/低/OFF
F O G 機能	AUTO/OFF
フリッカ補正機能	AUTO
画質調整機能	コントラスト/シャープネス/HUE/Gain
イメージ調整機能	シャープネス
プライバシー機能	ON/OFF選択(プログラム18ゾーン)
ICR-CUT 機能	メカニカル方式
動作環境 / 温度	-20℃ ~ +60℃
動作環境 / 湿度	80% ~ 90%
動作電源 / 電流	DC12V・重畳/別送・DUAL/650mA
機器寸法	89(W)x168(D)mm
機器質量	約700g

機器仕様、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります