



電源重畳式とDC 12V別送電源方式の同時使用は出来ません
DC 12Vジャックに電源を同時に接続すると機器が損傷します

| 機器名称 | SAC/STC-WD3201MDOC (PoC 高画質カラーカメラ) | | 各種機能設定 | 各種機能仕様 | |
|-------|-----------------------------------------|-------------|--------|------------|-------------------|
| 撮像素子 | 1/2.9 2.1Mp Sony 2nd Generation CMOS | 各種機能設定 | OSD | 赤外線LED | |
| | | A E S | ○ | 防水機能 | |
| 有効画素数 | 1920x1080p/25・30fps | M E S | ○ | レンズ仕様 | |
| 同期方式 | 内部同期方式 | A W B | ○ | Sens Up 機能 | 2~30倍 ON/OFF |
| 映像出力 | 1.0Vp-p 75Ω BNC | A T W | ○ | F O G | AUTO/OFF |
| T V方式 | NTSC方式 | C o C | ○ | L S C | ONxOFF |
| 被写体照度 | 0.05 lx@f1.4 | H L C | ○ | DAY&NIGHT | AUTO/COLOR/WB/EXT |
| S N比 | 52db 以上 (AGC-OFF) | B L C | ○ | 旋回角度 | |
| 温度環境 | -10℃~+50℃ | I C R | ○ | 動作速度 | |
| 湿度環境 | 20%~90% (結露なき事) | F L | ○ | プロトコール | |
| 機器色調 | ベージュ基調 | イメ-ジエフェクト | ○ | 内蔵ヒーター | |
| 電源電圧 | DC 12V (電源装置~) | M I R R O R | ○ | 内蔵ファン | |
| 消費電流 | MAX 280mA/3.36W | D N R | ○ | モーションディテクト | ON/OFF |
| 機器重量 | 350 g | W D R | ○ | プライバシーマスク | 16エリア ON/OFF |
| 機器寸法 | W62x D120x H56mm | 3 D 機構 | | オプティカル機能 | |