

STC/SAC-WDL32031MSOC DOME CAMERA

1/2.9 Sony STARVIS CMOS Sensor
Color 0.05Lux@F1.4
PoC One Cable Dome Camera

製品の特徴

LSC 機能は入光量の違いから起こる
 レンズ周囲と中心部分での明るさの違いを
 均一の明るさに補正して撮像する機能です
 ハイパワー WDR (120db) 機能は屋内外等の
 明暗差を合成して最適な画像を提供します
 AUTO DEFOG 機能は霧や霏が発生する
 状況下での撮像時に自動補正回路の働きにより
 これら除去して鮮明画像に修正する機能です
赤外線 LED IR x24/15 ~ 20m 照射



IP66

STC/SAC-WDL32031MSOC

STC/SAC-WDL32031MSOC (DC12V POC)

Features

1/2.9" Sony STARVIS IMX307 CMOS Sensor

Video Out 1920x1080p 25/30fps

Digital Wide Dinamic Range (HDR 120db)

Digital Noise Reduction (Y/C)

Highens Light Compersation (HLC)

Day & Night (Day/Night/Auto)

Programmable 16 Private Masking Area

Flickerless Function (ON/OFF)

Lens shading compersation Function

Mechanical ICR Cut Filter Function

AES Function Auto/Manual

MES Function (1/50 ~ 1/1000,000)

JECK CCTV GOOD DOME CAMERA COLLECTIONS



高品質と低価格の追求の極みが高画質映像の
 確かな安心を皆様にご提供いたします

仕様/型式	STC/SAC-WDL32031MSOC
撮像素子	1/2.9 Sony STARVIS CMOS Sensor
解像度	1920(H)x1080(V)/NTSC
シャッター速度	1/50~1/100,000秒/FL/マニュアル
S / N 比率	55db (AGC/OFF)
映像出力	1080P@25/30fps/1.0Vp-p/75Ω
搭載レンズ	AI_VF 2.8~12mm
被写体照度	0.05Lx@f1.4/0.02Lx@f1.4 (WB)
機能設定	OSDメニュー/6ヶ国語サポート)
ホワイトバランス	ATW/Push、Lock/User1、2/マニュアル
逆光補正機能	AUTO/BLC・HLC/OFF
デジタル W D R	高/中/低 (HDR120db)
Day&Night機能	AUTO/DAY/NIGHT
AES	AUTO (1/50 (60) ~ 1/100,000)
MES	MANUAL (1/50 (60) ~ 1/100,000)
AGC	AUTO (16レベル)
D N R 機能	高/中/低/OFF
F O G 機能	AUTO/OFF
フリッカ補正機能	ON/OFF
画質調整機能	コントラスト/シャープネス/HUE/Gain
イメージ調整機能	シャープネス
プライバシー機能	ON/OFF選択(プログラム16ゾーン)
モーション機能	ON/OFF選択
動作環境 /温度	-10℃ ~ +50℃
動作環境 /湿度	20% ~ 90%
動作電源 /電流	DC12V・重畳/別送・DUAL/470mA
機器寸法	133(W)x101(H)mm
機器質量	約700g

機器仕様、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります