



PoC型式の場合のケーブル仕様です

CVBS/BNC端子にPoC電源ユニットからのケーブルを誤接続すると機器が破損する場合があります

機器仕様/形状は改良のため予告なく変更する場合があります

機器名称	STC/SAC-WDL32043MSOC (カラー赤外線カメラ)		各種機能設定	各種機能仕様		
撮像素子	1/3 2.1Mp Sony Starvis CMOS Sensor 1920x1080p/25・30fps		各種機能設定	OSD	赤外線LED	LEDx30 25m照射
			A E S	○	防水機能	IP66
有効画素数	200万画素		M E S	○	レンズ仕様	AI_VF2. 8-12mm
同期方式	内部同期方式		A W B	○	Sens Up 機能	
映像出力	1.0Vp-p 75Ω BNC		A T W	○	F O G	AUTO/OFF
T V 方式	NTSC方式		E-ZOOM		L S C	
被写体照度	0.05 Lx/F1.4		H L C	○	DAY&NIGHT	AUTO/COLOR/WB/EXT
S N 比	52db 以上		B L C	○	撮像画角	水平画角:28.8° ~92.2° 垂直画角:17.2° ~69.1°
温度環境	-10℃~+50℃		I C R		遠隔操作機能	
湿度環境	20%~90%(結露なき事)		F L	○	プロトコール	
機器色調	シルバー		IMAGEエフェクト	○	内蔵ヒーター	無
電源電圧	DC 12V(電源装置~)		MIRROR	○	内蔵ファン	無
消費電流	MAX 470mA/5.6W		DNR:2D/3D	○	モーションディテクト	プログラム設定 ON/OFF
機器重量	640 g		W D R	○	プライバシーマスク	16エリア ON/OFF
機器寸法	W89x D242x H168mm		SENS-UP		オプシヨン機能	