

STC/SAC-WDL32043MSOC IR CAMERA

**1/3" 2.1Mp Sony STARVIS
Progressive CMOS Sensor
Color 0.05 BW 0.02Lux@F1.4
PoC One Cable IR Camera**



IP66

High Resorution PoC Camera

STC/SAC-WDL32043MSOC

製品の特徴

DUAL 電源機能は PoC 電源と別送電源の同時接続が可能で、電圧不足を自動検知して適正な電源をカメラに供給する機能です
ハイパワー WDR 機能は屋内外等の明暗差を合成して最適な画像を提供します
AUTO DEFOG 機能は霧や霏が発生する状況下での撮像時に自動補正回路の働きによりこれら除去して鮮明画像に修正する機能です
赤外線 LED IR x30 25 ~ 35m 照射

STC/SAC-WDL32043MSOC (DC12V POC)

Features

1/3" 2.1Mp Sony Starvis Progressive

CMOS Sensor

PoC Power on Coax Cable

Digital Wide Dinamic Range

Digital Noise Reduction (Y/C)

Highens Light Compersation (HLC)

Day & Night (Day/Night/Auto) & Motion

Programmable 16 Private Masking Area

AES Function Auto/Manual

PWB Function (Push Lock)

MES Function (1/50 ~ 1/1000,000)

JECK CCTV GOOD BOX CAMERA COLLECTIONS

高品質と低価格の追求の極みが高画質映像の
確かな安心を皆様にご提供いたします



| 仕様/型式 | STC/SAC-WDL32043MSOC |
|-------------|--------------------------------|
| 撮像素子 | 1/3 2.1Mp Sony STARVIS CMOS |
| 解像度 | 1920(H)x1080(V)/NTSC |
| シャッター速度 | 1/50~1/100,000秒/FL/マニュアル |
| S / N 比率 | 55db (AGC/OFF) |
| 映像出力 | 1080P@25/30fps/1.0Vp-p/75Ω |
| 搭載レンズ | AI_VF 2.8~12mm |
| 被写体照度 | 0.05Lx@f1.2/0.02Lx@f1.2(WB) |
| 機能設定 | OSDメニュー/6ヶ国語(日本語無) |
| ホワイトバランス | ATW/AWB/PWB/マニュアル |
| 逆光補正機能 | AUTO/BLC/HLC/OFF |
| デジタル W D R | 高/中/低/OFF |
| Day&Night機能 | AUTO/DAY/NIGHT |
| AES | AUTO (1/25 (30) ~ 1/100,000) |
| MES | MANUAL (1/50 (60) ~ 1/100,000) |
| AGC | AUTO (4レベル) |
| D N R 機能 | 高/中/低/OFF |
| F O G 機能 | AUTO/OFF |
| P o C 機能 | カメラ電源重畳 |
| 画質調整機能 | コントラスト/シャープネス/HUE/Gain |
| イメージ調整機能 | シャープネス調整 |
| プライバシー機能 | ON/OFF選択(プログラム16ゾーン) |
| ミラー/フリップ機能 | ON/OFF |
| 動作環境 / 温度 | -10℃ ~ +50℃ |
| 動作環境 / 湿度 | 80% ~ 90% |
| 動作電源 / 電流 | DC12V・重畳/別送・DUAL/650mA |
| 機器寸法 | 89(W)x168(D)mm |
| 機器質量 | 約640g |

機器仕様、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります