

# AHD/TVI/CVI/CVBS · IP Hybrid 2K · 4K DVR

**H.265/H.264 High Profile /HD/960H/IP**

**HDMI 4/2K (3840x2160・1920x1080) 録画再生**



4Ch




- AHD・TVI・CVBS + IP/LINUX OS搭載
- スタンドアロン型NVR 4/8/16Ch 1080p/720p
- HD/IP共に2/4/5Mp映像の入出力に対応
- 接続IPカメラを自動検索して画面表示します
- ネットワークはLAN/DHCP/DDNS対応
- 録画レート HD1080p/30fps・IP1080p/30fps




TVI/AHD/ANALOG (960H) 映像信号対応・監視機器用HDD搭載

本体・仕様は改良のため予告無く変更する場合があります

| 機器形式 / 基本HDD容量 | SAVR-H8024ST / SATA 2.0Tb   | SAVR-H8028ST / SATA 4.0Tb | SAVR-H8016ST / SATA 6.0Tb     |
|----------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| 画像圧縮方式         | H.265/264 圧縮方式  |                           |                               |
| 基本動作OS         | LINUX-OS  |                           |                               |
| HD映像最大入力       | AHD/TVI/CVBS x4Ch   | AHD/TVI/CVBS x8Ch         | AHD/TVI/CVBS x16Ch            |
| IP映像最大入力       | IPデバイス自動認識(最大6Ch)   | IPデバイス自動認識(最大12Ch)        | IPデバイス自動認識(最大24Ch)            |
| IP+HD映像出力      | HD2Ch+IP4Ch又はIP6Ch  | HD8Ch+IP4Ch又はIP12Ch       | HD16Ch+IP8Ch又はIP24Ch          |
| モニター映像表示       | HDMI(4K/2K)/VGA・最大6画面表示   | HDMI(4K/2K)/VGA・最大12画面表示  | HDMI(4K/2K)/VGA・最大24画面表示      |
| 録画解像度          | HDアナログ: 5Mp-Lite/4Mp-Lite/3Mp-Lite/1080p/720p ・ 960H/IP: 5Mp/4Mp/3Mp/1080p/720p |                           |                               |
| 最大録画速度         | HDアナログ: 5Mp-Lite:15fps/4Mp-Lite:18fps/3Mp-Lite:15fp/2Mp-Lite:15fps/IP:30fps     |                           |                               |
| 最大録画フレーム数      | 全240fps/1080p・全480fps/720p  |                           | 全480fps                       |
| 音声入出力          | 4 RCA入力/1 RCA出力   | 8 RCA入力/1 RCA出力           | 16 RCA入力/1 RCA出力              |
| イーサネット接続       | 10/100/100 Mbps(RJ45)   |                           |                               |
| イーサネット接続II     | TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE, UDP, SSL, RTP, RTSP, NTP                       |                           |                               |
| PTZ制御          | RS-485(Tx/Rx)ポート  |                           |                               |
| センサー入力可能数      | 4Ch・NC/NO   | 8Ch・NC/NO                 | 16Ch・NC/NO                    |
| アラーム出力可能数      | 1Ch   | 8Ch                       | 16Ch                          |
| ユーザーインターフェイス   | バーチャルキーボード・USBスティック・PTZコントロール   |                           |                               |
| 録画品質           | Low(低)/Standard(普通)/High(高)/Super(最高)   |                           |                               |
| 録画方法           | 常時/マニュアル/モーション録画  |                           |                               |
| モーションディテクト範囲   | 4カメラ/30X20エリアに設定可能  | 8カメラ/30X20エリアに設定可能        | 16カメラ/30X20エリアに設定可能           |
| 再生速度           | x1・x2・x4・x8・x16・x32・x64倍  |                           |                               |
| 録画画像バックアップ機能   | Avi動画/JPEG静止画面(USBポート前面x1)  |                           |                               |
| NTPサーバー設定      | 有   |                           |                               |
| GMTタイムゾーン設定    | 有   |                           |                               |
| 自動DST          | 有   |                           |                               |
| 画面表示言語         | 日本語/英語/韓国語/中国語/ドイツ/フランス語/イタリア語/タイ語/スペイン語/ポルトガル語他、全15ヶ国語                         |                           |                               |
| 遠隔監視機能         | CMS Pro(Win)・ICMS(Mac Web Client Pro(ソフトCD同梱)/モバイルビューワー(iOS/Android)            |                           |                               |
| ネットワーク設定機能     | LAN・DHCP・DDNSサポート   |                           |                               |
| E-マップ機能        | -   |                           |                               |
| 最大HDD設置可能台数    | シリアルATA型1台/Max 6Tb  |                           | シリアルATA型2台/Max 16Tb           |
| オプション機器        | USBメモリースタック/USBマウス  |                           |                               |
| 動作電源/電流        | AC95V~240V入力・DC12V2.0A/JET認証品   |                           | AC95V~240V入力・DC12V5.0A/JET認証品 |
| 消費電力           | Max 60W   | Max 60W                   | Max 80W                       |
| 動作温度・湿度範囲      | 温度: 5°C~40° /湿度: 0%~90%   |                           |                               |
| 機器重量           | 約950g   | 約1.03Kg                   | 約2.5Kg                        |
| 機器寸法           | W300xD270xH53mm   | W300xD270xH53mm           | W378xD340xH50mm               |
| 特記事項           |   |                           |                               |



**SAVR-H8028ST / SATA 4.0Tb 8Ch**  
NVRとして12台のIPカメラが接続可能



**SAVR-H8016ST / SATA 8.0Tb 16Ch**  
NVRとして24台のIPカメラが接続可能