

# SNC-HDL5203MSY 2.0Mp IP IR Camera JECK

## SNC-HDL5203MSY 2.0Mp IP IR Camera

**1/2.8" 2.0Mp Taiwan H.265 Low Light  
IMX307+SSC327 Sensor  
1920x1080p@25/30fps  
H.264/H.265/MPEG4**

### 製品の特徴

1080p@30fps の広帯域出力が可能な  
Full HD 高出力の IP カメラです  
ICR Cut 機能は入光量の違いから起こる  
レンズ周囲と中心部分での明るさの違いを  
均一の明るさに補正する機能を搭載  
音声機能はマルチキャスト双方向音声機能  
OnVIF は多数のメーカープロファイルを  
サポート、x20 LEDは20~25m照射  
搭載レンズはAI-VF 2.8~12mm



IP66

## SNC-HDL5203MSY

### SNC-HDL5203MSY (DC12V/PoE)

#### Features

1/2.8" 2.0 Mp Taiwan H.265

Progressive CMOS Sensor

Video Frame Rate 1080P@30fps

Wide Dinamic Range & FOG

Digital Noise Recdution (2D-3D DNR)

Multi Lungege OSD Menu

Programmable Motion x1 & Masking x4

Flickerless Function / IP66

DC12V/PoE Dual Power System

Suport OnVIF 2.4 Profile S

IR LED 5.0mm x20 / 20 ~ 25m

VF/AI 2.8 ~ 12mm Lens

### JECK CCTV GOOD IP CAMERA COLLECTIONS

高品質と低価格の追求の極みが高画質映像の  
確かな安心を皆様にご提供いたします



| 仕様 / 型式     | SNC-HDL52042MSY                 |
|-------------|---------------------------------|
| イメージセンサー    | 1/2.8 2.0Mp Taiwan H.265 Sensor |
| 映像解像度       | 1920 (H) x1080 (V) /NTSC        |
| 映像ストリーミング   | H.264/H.265/MPEG4               |
| 音声ストリーミング   | 双方向音声/G.711(μLaw)               |
| スキャニング      | 25fps/30fps 7°0'レゾリューション        |
| 搭載レンズ       | VF・AI/2.8~12mm                  |
| シャッター速度     | 1/25~1/10,000/秒/AUTO            |
| 被写体照度       | 0.01Lx@f1.4/0.0001Lx(SensUp)    |
| イーサネット      | 10/100M/1,000M/自動接続             |
| 転送ビットレート    | 64~12,000Kbps                   |
| プロトコール      | TCP/UDP/HTTP/SMTP/DHCP他         |
| ホワイトバランス    | ATW/AWB/MANUAL/内・外部             |
| シャッターモード    | AUTO/MANUAL選択                   |
| WDR機能       | DG-WDR/BLC/OFF                  |
| Day&Night機能 | 自動/カラー/BW                       |
| イメージ調整機能    | OFF/段階選択                        |
| AGC機能       | OFF/段階選択                        |
| DNR機能       | 2D/OFF                          |
| M_S Dスロット   | MAX 128Gb                       |
| ワイヤレスプロトコル  | 802.11 b/g/n(オプション)             |
| フリッカレス機能    | ON/OFF                          |
| 音声機能        | 双方向音声サポート                       |
| CVBS出力      | 無                               |
| 動作環境/温度     | -10℃~50℃                        |
| 動作環境/湿度     | 20%~90%                         |
| 動作電源/電流     | DC12V/815mA/9.75W/PoE           |
| 機器寸法        | 133(W)x101(H)mm                 |
| 機器質量        | 約850g                           |

機器仕様、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります