

SNC-WD2131MS2 1.3Mp IP Camera

**1/3" Sony 1.3 Mega Pixel STARVIS
Progressive CMOS Sensor
1280x1024@30fps (SXGA)
H.264/MPEG4/M-JPEG**

製品の特徴

1080p@30fps の広帯域出力が可能な
Full HD 高出力の IP カメラです
ICR Cut 機能は入光量の違いから起こる
レンズ周囲と中心部分での明るさの違いを
均一の明るさに補正する機能を搭載
音声機能はマルチキャスト双方向音声機能
OnVIF は多数のメーカープロファイルを
サポートしています
Micro SD/SDHC Card サポート



SNC-WD2131MS2

SNC-WD2131MS2 (DC12V/POE)

Features

1/3" Sony 1.3 Mega Pixel STARVIS

Progressive CMOS Sensor

Video Frame Rate 1280P@30fps

Wide Dinamic Range & FOG

Digital Noise Redcution (2D-3D DNR)

ICR Cut fillter and Sens Up Function

Multi Lungeue OSD Menu (RS485)

Programmable Motion & Privacy Masking

Flickerless Function NTSC/PAL

DC12V/PoE Dual Power System

Support OnVIF Profile S

JECK CCTV GOOD IP CAMERA COLLECTIONS

高品質と低価格の追求の極みが高画質映像の
確かな安心を皆様にご提供いたします



| 仕様 / 型式 | SNC-WD2131MS2 |
|-------------|-----------------------------|
| イメージセンサー | 1/3 1.3Mp Sony CMOS Starvis |
| 映像解像度 | 1280(H)x1024(V)/NTSC |
| 映像ストリーミング | H.264/MPEG4/M-JPEG |
| 音声ストリーミング | 双方向音声/G.711(μLaw) |
| スキャンニング | 30fps フォトリソグラフィ |
| シャッター速度 | 1/25~1/30,000秒/AUTO |
| 被写体照度 | 0.02Lx@f1.2/0.005Lx(BW) |
| イーサネット | 10/100M/自動接続 |
| 転送ビットレート | 64~12,000Kbps |
| プロトコール | TCP/UDP/HTTP/SMTP/DHCP他 |
| ホワイトバランス | ATW/AWB/MANUAL/内・外部 |
| シャッターモード | AUTO/MANUAL選択 |
| WDR機能 | WDR/BLC/HLC/OFF |
| Day&Night機能 | 自動/カラー/BW |
| イメージ調整機能 | OFF/段階選択 |
| AGC機能 | OFF/段階選択 |
| DNR機能 | 2D/3D/OFF |
| ICR機能 | AUTO/レベル調整 |
| セキュリティー | ID/パスワード保護 |
| フリッカーレス機能 | ON/OFF |
| 音声機能 | 双方向音声サポート |
| DI/DO機能 | RS485制御 |
| 動作環境/温度 | -10℃~50℃ |
| 動作環境/湿度 | 20%~90% |
| 動作電源/電流 | DC12V/330mA/4W/POE |
| 機器寸法 | 62(W)x120(D)56(H)mm |
| 機器質量 | 約350g |

機器仕様、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります