

SNC-WD2132MS2 1.3Mp IP Camera

**1/3" Sony 1.3 Mega Pixel STARVIS
Progressive CMOS Sensor
1280x1024@30fps (SXGA)
H.264/MPEG4/M-JPEG**

製品の特徴

1080p@30fps の広帯域出力が可能な
Full HD 高出力の IP カメラです
ICR Cut 機能は入光量の違いから起こる
レンズ周囲と中心部分での明るさの違いを
均一の明るさに補正する機能を搭載
音声機能はマルチキャスト双方向音声機能
OnVIF は多数のメーカープロファイルを
サポートしています
Micro SD/SDHC Card サポート



SNC-WD2132MS2

SNC-WD2132MS2 (DC12V/POE)

Features

1/3" Sony 1.3 Mega Pixel STARVIS
Progressive CMOS Sensor
Video Frame Rate 1280P@30fps
Wide Dinamic Range & FOG
Digital Noise Redcution (2D-3D DNR)
ICR Cut fillter and Sens Up Function
Multi Lungeue OSD Menu (RS485)
Programmable Motion & Privacy Masking
Flickerless Function NTSC/PAL
DC12V/PoE Dual Power System
Vari Focal / Auto Iris 2.8 ~ 12.0mm
Suport OnVIF Profile-S

JECK CCTV GOOD IP CAMERA COLLECTIONS

高品質と低価格の追求の極みが高画質映像の
確かな安心を皆様にご提供いたします



仕様 / 型式	SNC-WD2132MS2
イメージセンサー	1/3 1.3Mp Sony CMOS Starvis
映像解像度	1280 (H) x 1024 (V) / NTSC
映像ストリーミング	H.264/MPEG4/M-JPEG
音声ストリーミング	双方向音声 / G.711 (μLaw)
スキャニング	30fps 7°ステップスキャン
搭載レンズ	VF-AI / 2.8 ~ 12mm
シャッター速度	1/25 ~ 1/30,000秒 / AUTO
被写体照度	0.02Lx @ f1.2 / 0.005Lx (BW)
イーサネット	10/100M / 自動接続
転送ビットレート	64 ~ 12,000Kbps
プロトコール	TCP/UDP/HTTP/SMTP/DHCP他
ホワイトバランス	ATW/AWB/MANUAL / 内・外部
シャッターモード	AUTO/MANUAL 選択
WDR機能	WDR/BLC/OFF
Day & Night機能	自動/カラー/BW
イメージ調整機能	OFF/段階選択
AGC機能	OFF/段階選択
DNR機能	2D/3D/OFF
ICR機能	AUTO/レベル調整
セキュリティー	ID/パスワード保護
フリッカレス機能	ON/OFF
音声機能	双方向音声サポート
DI / DO機能	RS485制御
動作環境 / 温度	-10℃ ~ 50℃
動作環境 / 湿度	20% ~ 90%
動作電源 / 電流	DC12V / 330mA / 4W / POE
機器寸法	140 (W) x 112 (H) mm
機器質量	約350g

機器仕様、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります