

SNC-WDL2132MS2 1.3Mp IP Camera

**1/3" Sony 1.3 Mega Pixel STARVIS
Progressive Exmor CMOS Sensor
1280x1024@30fps (SXGA)
H.264/MPEG4/M-JPEG**

製品の特徴

1080p@30fps の広帯域出力が可能な
Full HD 高出力の IP カメラです
ICR Cut 機能は入光量の違いから起こる
レンズ周囲と中心部分での明るさの違いを
均一の明るさに補正する機能を搭載
音声機能はマルチキャスト双方向音声機能
OnVIF は多数のメーカープロファイルを
サポートしています
Micro SD/SDHC Card サポート



SNC-WDL2132MS2

SNC-WDL2132MS2 (DC12V/POE)

Features

1/3" Sony 1.3 Mega Pixel STARVIS

Progressive CMOS Sensor

Video Frame Rate 1280P@30fps

Wide Dinamic Range & FOG

Digital Noise Recduction (2D-3D DNR)

ICR Cut fillter and Sens Up Function

Multi Lungeue OSD Menu (RS485)

Programmable Motion & Privacy Masking

Flickerless Function NTSC/PAL

DC12V/PoE Dual Power System

Vari Focal / Auto Iris 2.8 ~ 12.0mm

IR LED 5.0mm x30 / 15 ~ 20m

Suport OnVIF Profile S

JECK CCTV GOOD IP CAMERA COLLECTIONS

高品質と低価格の追求の極みが高画質映像の
確かな安心を皆様にご提供いたします



仕様 / 型式	SNC-WDL2132MS2
イメージセンサー	1/3 1.3Mp Sony CMOS Starvis
映像解像度	1280(H)x1024(V)/NTSC
映像ストリーミング	H.264/MPEG4/M-JPEG
音声ストリーミング	双方向音声/G.711(μLaw)
スキャニング	30fps 7°ステップスキャン
シャッター速度	1/25~1/30,000秒/AUTO
被写体照度	0.02Lx@f1.2/0.005Lx(BW)
イーサネット	10/100M/自動接続
転送ビットレート	64~12,000Kbps
プロトコール	TCP/UDP/HTTP/SMTP/DHCP他
ホワイトバランス	ATW/AWB/MANUAL/内・外部
シャッターモード	AUTO/MANUAL選択
WDR機能	WDR/BLC/OFF
Day&Night機能	自動/カラー/BW
イメージ調整機能	OFF/段階選択
AGC機能	OFF/段階選択
DNR機能	2D/3D/OFF
ICR機能	AUTO/レベル調整
セキュリティ	ID/パスワード保護
フリッカーレス機能	ON/OFF
音声機能	双方向音声サポート
DI/DO機能	RS485制御
動作環境/温度	-10℃~50℃
動作環境/湿度	20%~90%
動作電源/電流	DC12V/770mA/9.0W/POE
機器寸法	140(W)x112(H)mm
機器質量	約550g

機器仕様、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります