

NVR & CMS

主要機能

- スタンドアロン型 NVR
- Linux OS 搭載: PCへのウイルス攻撃を保護
- 高機能メガピクセル記録処理能力
- 遠隔ライブ表示はストリームプロファイルをサポート
- ウェブベース構成のライブビューと再生機能
- ローカル映像表示とスケジュール録画機能
- 最先端の高機能をご提供します
- デジタルPTZ操作とマルチ映像表示



IP NVR & CMS		8 CH	16 CH
		SNVR-4808	SNVR-4816
システム	CPU	システムオンチップ	システムオンチップ方式
	システム	スタンドアロン型	スタンドアロン型 NV
	基本 OS	Linux OS	Linux OS
	言語	English Japanese Traditional Chinese Simplified Chinese Russian Portuguese 他	English Japanese Traditional Chinese Simplified Chinese Russian Portuguese 他
映像	解像度	5Mp/Full HD/MegaPixel/D1/C/F/Q	5Mp/Full HD/MegaPixel/D1/C/F/Q
	カメラ入力	Max 8 Ch 1080	Max 16 Ch 1080p
	映像圧縮形式	MJPEG/MPEG4/H.264	MJPEG/MPEG4/H.264
	録画性能	80Mbps	80Mbps
音 声	音声/映像記録	音声/映像記録 同期方式 (カメラに依存)	音声/映像記録 同期方式 (カメラに依存)
警 報	DG入力	---	---
	DG出力	---	---
機 能	メニュー	ブラウザ/ローカルコントロール (マウス設定)	ブラウザ/ローカルコントロール (マウス設定)
	画面分割	1/4/9	1/4/9/16
	録画ストリーム	MJPEG/MPEG4/H.264	MJPEG/MPEG4/H.264
	録画解像度/録画速	240fp@720p30 120fp@1080p30 80fp@3Mp 最大 5Mp サポート 1080p60	360fp@720p30 150fp@1080p30 80fp@3Mp 最大 5Mp サポート 1080p60
	録画モード	マニュアル/連続/スケジュール/イバ	マニュアル/連続/スケジュール/イベント
	音声検索	時間,日付,イベント直前イベント	時間,日付,イベント直前イベント
	遠隔監視制御	ライブ,プリセットPTZスマートフォンのウェブ監視	ライブ,プリセットPTZスマートフォンのウェブ監視
	映像再生形式	分割画面 4/4 ス	分割画面 4/4 スクリーン: 4
	映像再生方式	ライブ/再生/全画面/オリジナル縦横比率	ライブ/再生/全画面/オリジナル縦横比率
ネットワーク	ブラウザ	IE 7.0 以上	IE 7.0 以上
	イーサネット	10/100/1000M 自動接続 x1	10/100/1000M 自動接続 x1
	サポートPT	TCP/UDP/HTTP/DHCP/DNS/ARP/SMTP/NTP/UPnP	TCP/UDP/HTTP/DHCP/DNS/ARP/SMTP/NTP/UPnP
	映像ストリーミング	240fp@1080p30 4Mbps/Ch 合計 8Ch; 120fp@3Mp 6Mbps/Ch 合計 8Ch	480fp@1080p30 3Mbps/Ch 合計 16Ch
	音声ストリーミング	双方向音声	双方向音声
	ユーザー	Administrator/Guest/User x 5名	Administrator/Guest/User x 5名
	セキュリティ	ライブ/再生,システム構成/カメラ構成/録画構成/イベント構成/システム保守管理	ライブ/再生,システム構成/カメラ構成/録画構成/イベント構成/システム保守管理
	警報イベント	システム/カメラ	システム/カメラ
	イベント動作	Mail/FTP録画/E-マップ報知/プザー/映像画面赤枠表示	Mail/FTP録画/E-マップ報知/プザー/映像画面赤枠表示
	モバイル監視	iPhone/BlackBerry/WinMo/Symbian/Android 内蔵ブラウザ NVF mobile viewer app (iPhone & Android)	iPhone/BlackBerry/WinMo/Symbian/Android 内蔵ブラウザ NVF mobile viewer app (iPhone & Android)
インターフェイス	PTZインターフェイス	イーサネットPTZ操作	イーサネットPTZ操作
	Ethernetインターフェイス	RJ45 x1	RJ45 x1
	USB	USB 2.0x2	USB 2.0x2
	映像出力	VGA/HDMI各1	VGA/HDMI各1
	音声	音声入力(RCA) x1; 音声出力(RCA) x1; マイク(RCA) x1	音声入力(RCA) x1; 音声出力(RCA) x1; マイク(RCA) x1
	記録媒体	最大 SATA	最大 SATA HDD 4Tb x2
一般事項	電源	DC19V/4.74A	DC19V/4.74A
	動作温度環境	5°C~45°C/-40°C~70°C	5°C~45°C / -40°C~70°C
	動作湿度環境	5% RH~90%	5% RH~90% RH
	機器寸法	220(W)x215(H)x81(D)	220(W)x215(H)x81(D)mm
	機器質量	4.5Kg	4.5Kg
	サポートカメラ	SHANY/マルチブランドカメラ	SHANY/マルチブランドカメラ