

SNVR-8004ST-1

- 4ch 1080P / 4ch 720P Standalone NVR
- Linux Embedded – Free from PC Crash and Virus Attack
- High throughput for Megapixel Camera Recording
- Local Display with HDMI / BNC / VGA Output
- Digital PTZ and Multi-view
- Web-based Configuration, Live Viewing, Playback
- Auto Search Camera
- Support Peer to Peer Mobile Viewing
- Support external WiFi / 3G Dongle
- Support Video Forwarding



システム	CPU	仕様	
	システム	スタンドアロン NVR	
	OS	Linux OS	
	インターフェース言語	Traditional Chinese, Simplified Chinese, English, 日本語, Thai, Korean, Russian, French, German, Italian, Portuguese, Spanish, Dutch, Turkish, Hungarian, Persian, Polish, Hebrew, Kazakh, Czech, Romanian	
映像	システム更新	更新ファームウェア : USB /イーサネット	
	接続カメラ可能数	4ch 1080P / 4ch 720P	
	映像圧縮方式	H.264	
	録画伝送レート	1080P:4Mbps~6Mbps, 720P:2Mbps~4Mbps Sub-stream:1Mbps, Max 20Mbps	
映像/音声	映像/音声録画	映像録画/音声録音 同期方式 (IP カメラに依存)	
警報	警報入力	4 CH	
	警報出力	1 CH	
機能操作	メニュー設定操作	ブラウザまたはローカルコントロールを介して設定	
	画面分割	1, 4	
	録画ストリーム	H.264	
	録画解像度・速度	1080P:25/30fps, 720P:25/30fps	
	録画方法	スケジュール, マニュアル, 胴体検知, 警報入力録画	
	録画検索	時刻検索, イベント検索	
	リモート映像操作	ライブ, プリセット / Go, リモート I/O, スナップショット, マルチビュー, 15倍 DG PTZ	
	映像再生	1080P : 1ch, 720P : 4ch 同時再生	
	映像バックアップ	USB (Flash ドライブ, USB Hard Disk)	
	ネットワーク	ブラウザ	IE 8~10
イーサネット		10/100M 自動検知 x1	
プロトコル		TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, RTSP, HTTP, SMTP	
映像ストリーム		4ch 1080P / 4ch 720P	
音声ストリーム		G.711	
ユーザー		4 ユーザー	
セキュリティ		ID/パスワード, ユーザーアクセスログ	
アラームイベント		イベントタイプ: 映像ロス, センサー検知, モーション検知	
モバイル監視		Android, iOS (iPhone/iPad), Windows Mobile, Blackberry, Symbian	
インターフェース		コントロール	RS485 x1
		ネットワークインターフェース	RS485 x1
		USB インターフェース	USB 2.0 x 3
		映像出力	VGA x1, HDMI x1, BNC x1
	音声入出力	音声入力(RCA) x1 ; 音声出力(RCA) x1	
	記録媒体	SATA HDD x1, Max. 4TB	
	機器仕様	電源仕様	DC 12V:2.6A
動作温度環境		-10° C~55° C	
保管温度環境		-10° C~60° C	
動作湿度環境		10%~90%	
機器寸法		260(W)x43(H)x220(D)mm	
機器重量		1.5kg	
適合 IPCam Profile		ONVIF Profile S	

*Specifications are subject to change without notice..._320074886