

SSC-WD3202E EX/HD-SDI PoC DOME Camera

**1/3" 2.2 Mega Pixel Sony
Progressive CMOS Sensor
EX/HD-SDI 1080P Full HD Resolution**

製品の特徴

Sens Up 機能は低照度被写体の白黒撮像時画像がざらつきの無い鮮明な映像が得られるように自動撮像色補正機能を提供しています
ICR-CUT 機能は夜間撮像時のレンズ中心部と外周の部分の入光角の違いから起こる焦点の違いを自動補正する機能を搭載し
DEFOG 機能は霧や曇が発生する状況下での撮像時に自動補正回路の働きによりこれらを除去して鮮明画像に修正する機能です
ご注意: PoCカメラの場合CoC機能は不可です



Full HD PoC Dome Camera

SSC-WD3202E / Full HD Dome

SSC-WD3202E (DC12V PoC)

Features

**1/3" 2.2 Mega Pixel Sony
Progressive CMOS Sensor
EX/HD-SDI 1080P Full HD Resolution
Wide Dinamic Range & (Digital-WDR)
Degital Zoom Function x2 ~ x8
Digital Noise Recduction (2D 3D-DNR)
Highlight Suppression BLC & HLC
Multi Lungege OSD Menu
Programmable Private Masking
Frickress Function & LSC Function
Sens Up Function x32 & Fod Reduction
CoC Function / OP: PoC Function**

JECK CCTV GOOD DOME CAMERA COLLECTIONS

高品質と低価格の追求の極みが高画質映像の
確かな安心を皆様にご提供いたします



仕様 / 型式	SSC-WD3202E
イメージセンサー	1/3 2.2Mp Sony フォトリソグラフィセンサー
解像度	1920(H)x1080(V)/NTSC
シャッター速度	1/25~1/50,000秒/FL/AUTO
解像度	1920x1080p
スキャニング	30fps/60fps フォトリソグラフィスキャン
S/N 比	52db以上
映像出力	HD・SDI/CVBS:1.0Vp-p/75Ω
レンズマウント	C/CS
被写体照度	0.05Lx@f1.3/0.001Lx(Sens Up)
機能設定	OSDメニュー/英語・中国語・日本語他
ホワイトバランス	ATW/AWB/AWC/AUTO/内・外部
逆光補正機能	OFF/BLC/HLC
DG-WDR 機能	OFF/低・中・高
Day & Night 機能	自動/カラー/EXT/BW
DEFOG 機能	OFF/低/中/高
AGC 機能	ON/OFF (AUTO)
DNR 機能	ON/OFF/2D・3D(0~100)SMART
ACE 機能	ON/OFF
LSC 機能	OFF/低・中・高(レンズ明暗調整機能)
モーション機能	ON/OFF(18エリア)
プライバシー機能	ON/OFF
ミラー機能	ミラー(上下/左右)
動作環境 / 温度	-20℃~50℃
動作環境 / 湿度	30%~80%
動作電源 / 電流	DC12V・重畳/別送・DUAL/210mA
機器寸法	140(W)x112(H)mm
機器質量	約500g

機器仕様、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります