



S D I 基準 : SMPTE 292M/被写体照度:0.05Lx@F1.2/Sens Up時:0.001LxE X/H D -
S D I : 1080P/25・30fps・PoC給電対応機種

機器名称	SSC-WDL32043EM(2.0 Mega Full HD型 カラーカメラ)		各種機能設定		各種機能仕様	
撮像素子	1/3 2.2Mp Sony Exmore Progressive CMOS	各種機能設定	OSD	赤外線LED	○	LEDx30/Max30m
		A E S	○	防水機能	○	IP66
解像度	1920(H)x1080(V)	A T W	○	レンズ仕様	○	VF2.8-12mm
スキャン方式	プログレッシブ@25/30fps	L S C	○	ズーム倍率	○	DG x1~x8倍
映像出力	EX/HD-SDI・COMPOSITE	F O G	○	クルーズ		
T V方式	NTSC方式	H L C	○	プリセット		
被写体照度	0.05lx/f1.2	Sens-Up	○	ツアー		
S N比	50db 以上	B L C	○	旋回角度		
温度環境	-10℃~+50℃	I C R-CUT		動作速度		
湿度環境	30%~80%(結露なき事)	F L	○	プロトコール		
機器色調	シルバー基調	DAY&NIGHT	○	内蔵ヒーター		
電源電圧	DC 12V/PoC/7.2W	MIRROR	○	モーションディテクト	○	ON/OFF/プログラム
消費電流	MAX 600mA	D N R	○	プライバシーマスク	○	18ゾーン設定
機器重量	700g	W D R	○	RS-485制御		
機器寸法	W89x H168x D242mm	3 D機構		オプション機能		AC24V仕様