

SSC-WDL32043EM HD CAMERA JECK

SSC-WDL32043EM IR CAMERA

**1/3" 2.2Mp Sony EXMORE
Progressive CMOS Sensor
Color 0.05 BW 0.02Lux@F1.2
PoC One Cable IR Camera**



IP66

High Resorution PoC Camera

SSC-WDL32043EM

製品の特徴

DUAL 電源機能は PoC 電源と別送電源の同時接続が可能で、電圧不足を自動検知して適正な電源をカメラに供給する機能です
ハイパワー WDR (90db) 機能は屋内外等の明暗差を合成して最適な画像を提供します
AUTO DEFOG 機能は霧や霏が発生する状況下での撮像時に自動補正回路の働きによりこれら除去して鮮明画像に修正する機能です
赤外線 LED IR x30 25 ~ 35m 照射

SSC-WDL32043EM (DC12V POC)

Features

*1/3" 2.2Mp Sony Exmore Progressive
CMOS Sensor Color-820 WB-850TVL
Vide Out 960p@25/30 fps 1.0Vp-p 75 Ohm
Digital Wide Dinamic Range (90db)
Digital Noise Reduction (Y/C)
Highens Light Compersation (HLC)
Day & Night (Day/Night/Auto) & Motion
Programmable 18 Private Masking Area
Sens UP Function (x2 ~ x32)
Lens shading compersation Function
Mechanical ICR Cut Filter Function
AES Function Auto/Manual
MES Function (1/50 ~ 1/1000,000)*

JECK CCTV GOOD BOX CAMERA COLLECTIONS

高品質と低価格の追求の極みが高画質映像の
確かな安心を皆様にご提供いたします



仕様/型式	SSC-WDL32043EM
撮像素子	1/3 2.2Mp Sony EXMORE CMOS
解像度	1920(H)x1080(V)/NTSC
シャッター速度	1/50~1/100,000秒/FL/マニュアル
S / N 比率	55db (AGC/OFF)
映像出力	1080P@25/30fps/1.0Vp-p/75Ω
搭載レンズ	AI_VF 2.8~12mm
被写体照度	0.05Lx@f1.2/0.02Lx@f1.2(WB)
機能設定	OSDメニュー/6ヶ国語(日本語無)
ホワイトバランス	ATW/Push、Lock/User1、2/マニュアル
逆光補正機能	AUTO/BLC・HLC/OFF
デジタル W D R	高/中/低(90db)
Day&Night機能	AUTO/DAY/NIGHT
AES	AUTO (1/50 (60) ~ 1/100,000)
MES	MANUAL (1/50 (60) ~ 1/100,000)
AGC	AUTO (4レベル)
D N R 機能	高/中/低/OFF
F O G 機能	AUTO/OFF
センスアップ機能	x2~x32
画質調整機能	コントラスト/シャープネス/HUE/Gain
イメージ調整機能	シャープネス
プライバシー機能	ON/OFF 選択(プログラム18ゾーン)
ICR-CUT 機能	メカニカル方式
動作環境 / 温度	-10℃ ~ +50℃
動作環境 / 湿度	80% ~ 90%
動作電源 / 電流	DC12V・重畳/別送・DUAL/650mA
機器寸法	89(W)x168(D)mm
機器質量	約700g

機器仕様、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります