



* 天吊り金具はオプション提供です

光学：0P x10倍Zoom/AHD・HD-TVI・HD-CVI対応

* 機器仕様/形状は改良のため予告なく変更する場合があります

機器名称	SSV-XHD-80F (ALL HD IR PTZ式カメラ)		各種機能設定	各種機能仕様
撮像素子	1/3 2.0Mp CMOS Sensor SONY IMX 222	各種機能設定	OSD	赤外線LED 6x42mil LED 50m
有効画素数	1920(H)*1080(V) @1080p 25/30fps	A E S	○	防水機能 IP 66
同期方式	内部同期方式	A G C	○	レンズ仕様 5.13~46.3mm f1.6~f2.8
映像出力	TVI/1.0Vp-p75Ω BNC	A W B	○	ズーム倍率 光学10倍
T V方式	NTSC方式	A T W	○	ツアー 37°リセット(16ホジション)
被写体照度	0.01 lx	A W C	×	プリセット 220°リセット
S N比	50db 以上 (AGC-OFF)	A L C	×	スキャン 360°パン/P-Pスキャン
温度環境	-40℃~+60℃	B L C	○	旋回角度 P360° /エンドレス回転 T180°
湿度環境	0%~95%(結露なき事)	A L D	○	動作速度 Pan 0.02°~200°/秒 Tilt 0.02°~80°/秒
機器色調	ベージュ	I C R-C U T	○	プロトコール PELCO D&P/RS485・422
電源電圧	DC12V/25W	D A Y & N I G H T	○	FLIP機能 DIGITAL フリップサポート
消費電流	MAX 3.0A	M I R R O R	○	カメラ停滞時間 可変/1~60秒
機器重量	3.4 Kg	D N R	○	サージプロテクト 6000V耐圧
機器寸法	W141/H206/L235mm	W D R	○	モーションディテクト
		3 D 機構	-	プライバシーマスク