



機器仕様/形状は改良のため予告なく変更する場合があります

機器名称	SSV-XHD1013S32V12 (他信号対応・カラーカメラ)		各種機能設定	各種機能仕様	
撮像素子	1/2.9 2.0Mp Sony IMX 322 Sensor DSP:Next Chip 2440H	各種機能設定	OSD	赤外線LED	LEDx6 60~70m照射
		A E S	○	防水機能	IP67
有効画素数	1920x1080p/25・30fps	M E S		レンズ仕様	Mp AI_VF 6.0~60mm
同期方式	内部同期方式	A W B	○	Sens Up 機能	2~30倍・ON/OFF
映像出力	1.0Vp-p 75Ω BNC	A T W	○	F O G	AUTO/OFF
T V方式	NTSC方式	A W C	○	D N R	ON/OFF
被写体照度	0.05lx@f1.2	H L C	○	DAY&NIGHT	AUTO/COLOR/WB/EXT
S N比	56db 以上	B L C	○	RS-485制御	
温度環境	-10℃~+50℃	U T C	○	ボーレート	
湿度環境	20%~90%(結露なき事)	F L	○	プロトコール	
機器色調	ベージュ基調	イメージ外	○	内蔵ヒーター	オプション
電源電圧	DC 12V/7.2W	スマートIR	○	内蔵ファン	オプション
消費電流	MAX 600mA	D N R/2D・3D	○	モーションディテクト	4エリア ON/OFF
機器重量	1350 g	D-WDR	○	プライバシーマスク	4エリア ON/OFF
機器寸法	W135x D316x H106mm	3D機構		オプション機能	HEATER & FAN