

# SSV-Seroes HD IR-Dome Camera JECK

## SSV-XHD936S32 HD-TVI 1080p@30/25fps

1/2.9 Sony 2.0 Mp IMX323 Progressive CMOS  
Next Chip 2441H DSP  
Full HD 1920x1080p  
AHD/TVI/CVI/CVBS IR Dome Camera

### 製品の特徴

LSC 機能は入光量の違いから起こる  
レンズ周囲と中心部分での明るさの違いを  
均一の明るさに補正して撮像する機能です  
ICR Cut Filter 機能は夜間撮像時の赤外線光を  
自動的にカットして色再現性を高める機能を搭載  
DEFOG 機能は霧や霾が発生する状況下での  
撮像時に自動補正回路の働きによりこれらを  
除去して鮮明画像に修正する機能です



## SSV-XHD936S32

### SSV-XHD936S32 IR-DOME CAMERA

#### Features

1/2.8" 2.0 Mega Pixel Sony IMX323r

Progressive Sensor Full HD 1080p

Digital Vide Dinamic Range (85db)

Digital Noise Reduction (DNR)

Highens Light Compersation (HLC)

LED x36/20m Sens Up x2 ~ x30

Programmable Motion Detection Area

Programmable Private Masking Area

Mechanical ICR Cut Filter Function

Image Effect Function

IP66 Water Ploof

### JECK CCTV GOOD BOX CAMERA COLLECTIONS

高品質と低価格の追求の極みが高画質映像の  
確かな安心を皆様にご提供いたします



| 仕様/型式       | SSV-XHD936S32                |
|-------------|------------------------------|
| 撮像素子        | 1/2.8 2.0Mp Sony IMX323 CMOS |
| 解像度         | 1920 (H) x1080 (V) /NTSC     |
| シャッター速度     | 1/25秒~30,000秒/FL/マニュアル       |
| S / N 比率    | 56db (AGC/OFF)               |
| 映像出力        | AHD/TVI/CVI/CVBS:1.0Vp-p/75Ω |
| レンズ・マウント    | AI 2.8-12mm                  |
| 被写体照度       | 0.05Lx@f2.0                  |
| 機能設定        | OSDメニュー/日本語他6ヶ国語             |
| ホワイトバランス    | ATW/AWB/PWB/Manual           |
| 逆光補正機能      | AUTO/BLC・HLC/OFF             |
| デジタル W D R  | 3D・2D・高/中/低/自動/OFF           |
| Day&Night機能 | 自動/カラー/BW/外部選択               |
| Eズーム機能      | x1~x8倍(0.1ステップ)              |
| Sens-Up機能   | x2~x30倍/ON/OFF               |
| ICR-CUT機能   | メカニカル方式                      |
| D N R 機能    | 高/中/低/OFF                    |
| F O G 機能    | AUTO/マニュアル・高・中・低/OFF         |
| L S C補正機能   | ON/OFF                       |
| 画質調整機能      | コントラスト/シャープネス/HUE/Gain       |
| イメージ調整機能    | シャープネス/ミラー/フリップ              |
| プライバシー機能    | ON/OFF選択(プログラム4ゾーン)          |
| モーション機能     | ON/OFF選択(プログラム4エリア)          |
| 動作環境 /温度    | -20℃~+60℃                    |
| 動作環境 /湿度    | 80%~90%                      |
| 動作電源 /電流    | DC12V・重畳別送/400mA             |
| 機器寸法        | 119(W) x105(H) mm            |
| 機器質量        | 約700g                        |

機器仕様、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります