

STC/SAC-WD3201MSOC

**1/3 2.0 Mega Pixel SONY
STARVIS Progressive CMOS
Sensor Full HD 1920x1080p
PoC/ One Cable Dome Camera**

製品の特徴

LSC 機能は入光量の違いから起こる
レンズ周囲と中心部分での明るさの違いを
均一の明るさに補正して撮像する機能です
ICR Cut Filter 機能は夜間撮像時の赤外線光を
自動的にカットして色再現性を高める機能を搭載
DEFOG 機能は霧や霏が発生する状況下での
撮像時に自動補正回路の働きによりこれらを
除去して鮮明画像に修正する機能です



Full HD-TVI PoC Camera

STC/SAC-WD3201MSOC

STC/SAC-WD3201MSOC PoC(DC12V POC)

Features

*1/3" 2.0 Mega Pixel Sony STARVIS
Progressive Sensor Full HD 1080p
Digital Vide Dinamic Range (90db)
Digital Noise Reduction (DNR)
Highens Light Compensation (HLC)
E-Zoom x1 ~ x8 / Sens Up x2 ~ x30
Programmable Motion Detection Area
Programmable Private Masking Area
Mirroring & Flip Function
Lens shading compensation Function
Mechanical ICR Cut Filter Function
Image Effect Function*

JECK CCTV GOOD BOX CAMERA COLLECTIONS

高品質と低価格の追求の極みが高画質映像の
確かな安心を皆様にご提供いたします



仕様/型式	STC-WD3201MSOC
撮像素子	1/3 2.0Mp Sony STARVIS CMOS
解像度	1920(H)x1080(V)/NTSC
シャッター速度	1/25秒~30,000秒/FL/マニュアル
S / N 比率	52db(AGC/OFF)
映像出力	HD-TVI/AHD/CVBS:1.0Vp-p/75Ω
レンズ・マウント	A1 2.8-12mm・C/CS
被写体照度	0.01Lx@f1.2/0.005Lx@f1.2(ICR)
機能設定	OSDメニュー/日本語他6ヶ国語
ホワイトバランス	ATW/AWB/PWB/Manual
逆光補正機能	AUTO/BLC・HLC/OFF
デジタルWDR	高/中/低/自動/OFF
Day&Night機能	自動/カラー/BW/外部選択
E-zoom 機能	x1~x8倍(0.1ステップ)
Sens-Up 機能	x2~x30倍/ON/OFF
ICR-CUT 機能	メカニカル方式
DNR 機能	高/中/低/OFF
FOG 機能	AUTO/マニュアル・高・中・低/OFF
LSC補正機能	ON/OFF
画質調整機能	コントラスト/シャープネス/HUE/Gain
イメージ調整機能	シャープネス/ミラー/フリップ
プライバシー機能	ON/OFF選択(プログラム18ゾーン)
モーション機能	ON/OFF選択(プログラムエリア)
動作環境 /温度	-20℃~+60℃
動作環境 /湿度	80%~90%
動作電源 /電流	DC12V・重畳/別送・DUAL/100mA
機器寸法	60(W)x50(H)x119(D)mm
機器質量	約350g

機器仕様、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります