



外観イメージ

HD (1080p@20/25fps) / CVBS (700TVL)

機器名称	TSF-M308 (HD-SDI/赤外線PTZ式カメラ)		各種機能設定		各種機能仕様
センサー形式	1/3 2.0Mp Panasonic	各種機能設定	OSD	赤外線LED	
スキャン方式	Progressive SCAN	A E S	○	防水機能	
有効画素数	1956x1266/2.48Mp	A G C	○	レンズ仕様	VF4.3~128mm
映像解像度	1080p/30 (25) fps/720p/60 (50) fps 720p/30 (25) fps · 1280x960/720	A T W	○	ズーム倍率	光学30倍・DG32倍
映像出力	1.0Vp-P 75Ω BNC	A C E	○	プリセット	255プリセット
T V方式	NTSC/PAL方式	D I S	○	パターン	4パターン
被写体照度	0.5lx/DSS ON/0.125lx	D S S	○	ツアー/スキャン	8ツアー/8スキャン
S N比	50db 以上 (AGC-OFF)	B L C	○	旋回角度	P360° / T90°
温度環境	-20℃~+50℃	H L C	○	動作速度	PAN 360° / 秒 · ±0.1秒 TILT 250° / 秒 · ±0.1秒
湿度環境	0%~90% (結露なき事)	F O G	○	プロトコル (通信)	マルチプロトコールサポート PELCO D&P · WONWOO/RS485 · 422
機器色調	黒基調	DAY&NIGHT	○	DG スローシャッター	Off x2/x4
電源電圧	AC24V · DC15~26V	MIRROR	○	FLIP機能	AUTO/機械式
消費電流	8W/MAX11W FAN&IP ON	D N R	○	アラーム	4 入力/2リレ出力
機器重量	1.5Kg	W D R	○	プライバシーマスク	ON/OFF 16 ゾーン
機器寸法	W125x H193.7mm	I C R	○		