



機器名称	WCA-363 (赤外線 P T Z 式カメラ)		各種機能設定		各種機能仕様
CCD形式	1/4 インターライン 転送 CCD	各種機能設定	OSD	赤外線 LED	18mm LEDx12 Max120m
撮像素子	SONY SUPER HAD II DS	A E S	○	防水機能	IP 66
有効画素数	700TVL/1028x508	A G C	○	レンズ仕様	VF3.4~122.4mm
同期方式	内部同期方式	A W B	○	ズーム倍率	光学36倍・DG32倍
映像出力	1.0Vp-p 75Ω BNC	A T W	○	パターン	2パターン
T V 方式	NTSC方式	A W C	○	プリセット	63プリセット
被写体照度	0.001lx@f1.6~4.5	A L C	×	ツア-/スキャン	8ツア-/4スキャン
S N 比	50db 以上 (AGC-OFF)	B L C	○	旋回角度	P360° / T90°
温度環境	-20℃~+50℃	E L C	×	動作速度	Manual P110°・T90°/秒 Preset P110°・T60°/秒
湿度環境	0%~90%(結露なき事)	F L	○	プロトコール	マルチプロトコールサポート PELCO D&P 他 / RS485-RS482
機器色調	黒	DAY&NIGHT	○	FLIP機能	AUTO/機械式
電源電圧	DC12V/0P AC24V	MIRROR	○	I C R 機能	AUTO
消費電流	MAX 1.9A	D N R	○	アラーム	2 IN・2 OUT
機器重量	2.7 Kg	W D R	○	プライバシーマスク	2ゾーン
機器寸法	W177xD145xH212mm	3 D 機構	×	曇り止め機能	FAN・HEATER 内蔵