

WCK-HS369 /Active 1937x1097・2.12Mp OP36x/DG32x Total 1152x PTZ Camera/IP66



WCK-HS369

Features

1/2.0" 2.0 Mega Pixel SONY
CMOS Progressive Sensor (IP+HD-SDI+CVBS)
IP Resio (1920x1080/1280x720/1024x576/640x360)
HD Reso (1080P Full HD Resolution)
Wide Dinamic Range & ICR Function
Digital Noise Reduction (2D+3D DNR)
Flickerless/Digital Slow Shutter (DSS)
Multi Protocol / DDNS/NTP/SNMP/UPnP/Bonjour
Zero Config/ RTP/RTSP/Onvif/Genetec
RS422/485/Pelco D&P / Wonwoo Control
SDHC Storage Port (Max 64Gb)
Bi Directional AUDIO G.711 suport

JECK CCTV GOOD CAMERA COLLECTIONS



高品質と低価格の追求の極みが高画質映像の
確かな安心を皆様にご提供いたします

1/2 2.0Mp Sony CMOS Sensor Forcal Length 6-216mm@f1.5-4.8

Full HD 1920x1080P の高解像度
200 万画素のメガピクセルカメラです！
Pan/360°・Thilt/180°・P/T 動作各 150°/秒
リセット動作は僅か 0.1° 未満の誤差を誇る
高速回転とツア-・スキャン・パターン等各種
自動運転機能の装備はユーザー様に最高の
監視体制をご提供致します！
車載型PTZカメラとしてご利用可能です！

WCK-HS369

主仕様 / 型式	WCK-HS369
イメージセンサー	1/2 2.0Mp Sony CMOS SENSOR
HD-SDI解像度	1937(H)x1097(V)/NTSC
シャッター速度	1/30~1/60,000秒
水平解像度	1080i:50・60/1080p:25・30・50・60fps
ネットワーク映像方式	H.264/H.265/MJPEG
ビットレート	32KBps~8MBps (CBR/VBR)
映像出力	IP・HD・SDI/CVBS (BNC・75Ω)
被写体照度	0.01Lx/DSS時0.001Lx
機能設定	OSDメニュー/英語・韓国語
ホームポジション	AUTO/Preset/Tour/Pattern/Scan
自動運転機能	255°リセット/8ツア-/8スキャン/8パターン
自動運転機能	ユーザー設定プログラムより選択
プロトコル	TCP/UDP/IP/HTTP/DHCP/DNS/APP/IPv4/v6他
Day&Night機能	AUTO/Day/Night/Ext-in
DEFOG機能	ON/OFF (Auto/Manual)
AES機能	AUTO/MANUAL/IRIS/SHUTER/BRIGHT
DNR機能	2/3D (Auto/Off/Low/Midle/High)
DSS機能	x2~x32/OFF
WDR/BLC	WDR/BLC/HLC/OFF
ホワイトバランス	AUTO/One Push/Manual/内・外部
プライバシー機能	ON/OFF (24ゾーン)
アラ-ム機能	ON/OFF (1入出力)
動作環境/温度	-40℃~60℃
動作環境/湿度	0%~90%
動作電源/電流	AC24V/6.0A・DC12V-Dual電源
機器寸法	240(W)x271(D)x306(H)/IP66
機器材質/質量	硬度アルミ合金+PCGF/約12Kg

機器仕様、デザインは改良のため予告なく変更する場合があります