



外観イメージ

HD-SDI/IP (H. 264/265/MPEG4/Onvif/IP V4/V6/Dynamic IPサポート)/CVBS (700TVL)

機器名称	WTK-HS308(赤外線 P T Z 式カメラ)		各種機能設定		各種機能仕様
センサー形式	1/2 2.0Mp SONY CMOS	各種機能設定	OSD	赤外線LED	Super LEDx30/200m
スキャン方式	Progressive SCAN	A E S	○	防水機能	IP 66
有効画素数	1937x1097/2.12Mp	A G C	○	レンズ仕様	VF6.0~180.0mm
映像解像度	1080p/30 (25) fps/720p/60 (50) fps 720p/30 (25) fps · 1280x960/720	A T W	○	ズーム倍率	光学30倍・DG32倍
映像出力	1.0Vp-p 75Ω BNC	A C E	○	プリセット	255プリセット
T V 方式	NTSC/PAL方式	D I S	○	パターン	4パターン
被写体照度	0.15lx/DSS ON/0.035lx	D S S	○	ツアー/スキャン	8ツアー/8スキャン
S N 比	50db 以上 (AGC-OFF)	B L C	○	旋回角度	P360° / T180°
温度環境	-20℃~+50℃	H L C	○	動作速度	Manual P0.1° · T90° /秒 Preset P150° · T150° /秒
湿度環境	0%~90%(結露なき事)	F O G	○	プロトコル(通信)	マルチプロトコルサポート PELCO D&P·WONWOO/RS45·422
機器色調	黒基調	DAY&NIGHT	○	プロトコル(I P)	TCP·UDP/IP·RTP/UDP·TCP·RTCP/SP RTCP/SP·NTP·HTTP·HTTPS·SSP他
電源電圧	DC26V·MAX 8.0A	MIRROR	○	FLIP機能	AUTO/機械式
消費電流	FAN&HEATER 10/3.4W	D N R	○	アラーム	1 入出力
機器重量	12.0 Kg	W D R	○	プライバシーマスク	ON/OFF 24 ゾーン
機器寸法	W392x D389.5x H211mm	I C R	○	SDスロット	MAX-32Gb