



外観イメージ

HD-SDI (1080i/50・60, 1080p/25・30, 720p/50・60fps)/OP x30. DG x32=960倍ズーム  
 赤外線LED 180~200m照射/FAN & HEATER内蔵/アルミ合金製/AC・DC DUAL電源/DC15Vアダプター OP

機器名称	WTK-M308 (赤外線/HD-SDI PTZカメラ)		各種機能設定		各種機能仕様
センサー形式	1/2.8 CMOS SENSOR	各種機能設定	OSD	赤外線LED	Super LEDx30/200m
撮像素子	PANASONIC New Generation	A E S	○	防水機能	IP 66
解像度	1920x1080 Pixel	A G C	○	レンズ仕様	4.7~129mm/f1.6-5.0
スキャン方式	30/60FPS プログレッシブ	A W B	○	ズーム倍率	光学30倍・DG32倍
映像出力	1.0Vp-p 75Ω BNC	A T W	○	パターン	4パターン
TV方式	NTSC方式	A W C	○	プリセット	255プリセット
被写体照度	0.5lx/0.02lx(DSS:ON)	A L C	○	ツアー	8ツアー
S/N比	50db 以上(AGC-OFF)	B L C	○	旋回角度	P360° / T180°
温度環境	-20℃~+50℃	D S S	○	動作速度	Manual P0.1°・T90°/秒 Preset P150°・T150°/秒
湿度環境	50%~90%(結露なき事)	F L	○	プロトコル ポーレート	PELCO D&P・EZ・WTX/RS45・422 2400・4800・9600・19200・38400・57600
機器色調	黒	DAY&NIGHT	○	FLIP機能	AUTO/機械式
電源電圧	DC11.5~30V・DC15V/8.0A AC15~30V・AC24V/4.0A・DUAL	MIRROR	○	I C R機能	AUTO
消費電流	FAN:10W/-10~0℃の範囲で可変 HEATER:3.4W/-10~40℃・可変	D N R	○	アラーム	2 入出力
機器重量	13.5Kg	W D R	○	プライバシーマスク	8 ゾーン
機器寸法	W392x D389.5x H211mm	3 D機構		デジタルズーム	2~32倍