

8Mp Camera Test Monitor



XPCLD-HD700A

タッチ スクリーン	HDMI	解像度 1920x1200
TVI 8MP	CVI 8MP	AHD 5MP
ケーブル テスター	UTC	SDI

(700I型式)

テスターの特徴

- ・ 7インチタッチスクリーンは1920 x 1200の高解像度表示
- ・ AHD 5Mp, TVI 8Mp, CVI 8Mpをサポート
- ・ オプション仕様選択でEX/HD-SDI信号入力をサポート
- ・ DC12V/3A 電源出力は CCTV・IPカメラ電源出力に対応
- ・ UTC 機能によりカメラOSDメニューの呼出操作が可能
- ・ HDMI/1080p 映像信号の入出力をサポート
- ・ CVBS映像の録画と再生機能・PTZコントロールサポート
- ・ IPアドレススキャン、ポート点滅、Ping等のNetworkツール装備
- ・ 多国語OSDメニュー表示とUTPケーブルテスター装備
- ・ バックライト付き操作ボタン設計は、暗闇の中での操作をサポート
- ・ 5~6時間の充電で約8時間の連続使用可能（通常使用時）
- * ご注意: IPカメラの映像を本テスターに表示することは出来ません
UTPテストソケット・ショルダーバンド・SDカード・BNCケーブル付属



テスターバッグ・電源アダプター・RS485ソケットケーブル付属

テスターの仕様

- * ご注意: SDカード録画/再生機能はCVBS信号のみ有効です
- * ご注意: テスターの仕様・形状は改良のため予告なく変更する場合があります

型 式 ・ 型 番	XPLCD-HD700A / XPLCD-700I (オプション付)	
表 示 パ ネ ル	解 像 度	7インチ タッチパネルスクリーン・解像度1920 x 1200
映 像 表 示 モ ー ド	C V B S	1Ch BNC入力・BNCループアウト出力・NTSC/PAL自動認識機構
		PTZ制御/RS485通信方式・ホールト/600~115,200bps
		PELCO-D/P, SAMSUNG, PANASONIC他 32プロトコルサポート
		BNCケーブル試験・CVBSループ出力試験・カラーバースジェネレーター信号表示
	同軸信号試験	8Mp TVI カメラテスト/3840x2160p 15FPS・UTC制御/OSDメニュー操作
		8Mp CVI カメラテスト/3840x2160p 15FPS・UTC制御/OSDメニュー操作
5Mp AHD カメラテスト/2592x1944p 12.5/20FPS・UTC制御/OSD操作		
HDMI入出力	1Ch HDMI 1080p信号入出力	
カラーバー出力	NTSC/PALカラーバー表示・映像信号/映像ケーブル試験	
電 源 入 出 力	DC12V/3A	DC12V/3A・DC5V/2A USB電源出力
ケ ー ブ ル テ ス ト	UTPケーブル	UTPケーブル結線試験結果スクリーン表示
ネ ッ ト ワ ー ク テ ス ト	トレースルート・リンクモニター・DHCPサーバー・ポート点滅・PINGテスト	
オ ー デ ィ オ テ ス ト	1Ch 音声入力・ノーマル音声判定・1Ch 音声ヘッドフォ接続	
電 源 B A T T E R Y	ビルトイン 7.4V リチウムポリマー-BAT、5,000mAh/DC12V2A充電用アダプター 付属	
テ ス タ ー 操 作	OSD操作~OSD表示言語選択（英、仏、独、日、伊、中、韓、蘭、露語等）・日本語マニュアル	
機 器 寸 法 ・ 重 量	W255/H160/D46mm・950g	*ご注意: IPカメラの映像を本テスターに表示することは出来ません

XPCLD-HD700A

電源残量他ステータス表示

電源ON/OFFスイッチ



PTZ操作パネル
(押しボタン操作)

入力カメラ・入力信号選択
(タッチパネル操作)

EX-SDI・HD-SDIカメラ入力
(オプション機能付モデルのみ有効)

ANALOG映像ループ出力・BNCケーブル試験

AHD・TVI・CVI・ANALOG カメラ入力



RS485操作ソケット

HDMI入力

電源表示LED

RJ45ネットワークスキャンポート

電源ON/OFFスイッチ

電源充電ポート

USB DC5V 出力ポート



音声入出力ポート

RJ45UTPケーブル結線試験用

HDMI信号出力

MICRO SDカードスロット